

MODÈLE DE COMMANDE DE FABRICATION

Ancrage à ailettes

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT

Facturer à			Livrer à		
Nom			Nom		
Compagnie			Compagnie		
Adresse			Adresse		
Ville	Province	Code postal	Ville	Province	Code postal
Personne-ressource et coordonnées	Nom		Personne-ressource et coordonnées	Nom	
	Courriel			Courriel	
	Téléphone			Téléphone	
Numéro de compte					

INSTRUCTIONS DE COMMANDE DE FABRICATION

- Fournissez au fabricant une « a » (la dimension « a » sera déterminée par l'épaisseur de l'isolation du mur-rideau, c.-à-d. « a » = 2 (po) pour une isolation de mur-rideau de 2 (po) d'épaisseur).
- Fournissez au fabricant une « d » (la dimension « d » sera dictée par la largeur du meneau vertical, c.-à-d « d » = Prenez la dimension nominale sur place et mesurée au 1/16 (po) près (c.-à-d. valeur mesurée 2-1/32 (po) alors d = 2-1/16 (po)).
- Aux fins de fixation des ancrages à ailettes, veuillez consulter l'entrée désignée (HI/BPF 120-37)
- Entrez la quantité de pièces totale qu'il vous faut pour terminer la commande.

DÉTAILS DE LA COMMANDE

Description	Ancrage à ailettes
Type de métal	Acier inoxydable galvanisé
Calibre	20
Quantité totale de pièces	

Détails	Dimensions (po)	
Vue isométrique	a	
	b	2
	c	2
	d	(Largeur du meneau)
	Remarque : • « d » est une dimension intérieure après les coudes • Tolérance pour a, b, c : +1/16 po à 1/8 po • Tolérance pour d : Mesure de d au 1/16 po près • Tolérance : d + 1/16 po	
Vue avant		