

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. Hilti SD-FV 8 0672-CPD-0063

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Дюбел за външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) Hilti SD-FV 8

2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4:

Виж ETA-03/0028, приложение 1 - 2.

номер на партидата: Вижте опаковката на продукта

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя:

описание	дюбел с клин, за закрепване на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS), само като множествено фиксиране • може да бъде комбинирано с допълнителни приварени плочи T 90, HDT 90 или HDT 140 • интервал на размерите на продукта, дължина на изолиране = 60 - 270 mm
за употреба при	<u>бетон (C12/15 до C50/60)</u> <u>тънки елементи бетон (C16/20 до C50/60)</u> <u>зидария</u>
опция / категория	A, B, C
натоварване	предаване на натоварвания от засмукване от вятър
материал	<u>полиамид:</u> SD-FV 8 втулка за анкер : дължина на втулката [mm] = 70 -250 <u>полиамид със стъклени влакна</u> SD-FV 8 разширителен щифт : дължина на щифта [mm] = 65 -205
температурен обхват (ако е приложимо)	-

4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според предвиденото в чл. 11 ал. 5:

Hilti Corporation, Филиал "Анкери", Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: -

6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, както е установено в раздел V: Система 2+

7. Хармонизирани стандарти: -

8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена европейска техническа оценка:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) издадено европейско техническо одобрение ETA-03/0028 за база на ETAG 014, нотифицираната структура 0672-CPD извършва действия като трета страна, посочени в Анекс V под Система 2+ и издава сертифициране на съответствието 0672-CPD-0063.

9. Обявена ефективност:

Основни характеристики	Метод на проектиране	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характерно съпротивление на опън	ETAG 014	ETA-03/0028 приложение 4	ETAG 014
минимална стъпка и минимално разстояние от ръба	ETAG 014	ETA-03/0028 приложение 3	
гранично състояние на разстояние за експлоатационна надеждност	ETAG 014	ETA-03/0028 точка 4.2.1.4	
моментен коефициент на топлопроводност	-	ETA-03/0028 точка 4.2.1.5	TR 025
коравина на плоча	-	ETA-03/0028 точка 4.2.1.6	TR 026

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:-.

10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.
Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, упоменат в т. 4:

Подпис за сметка и от името на производителя:



Raimund Zaggl
Ръководител на филиала
Филиал "Анкери"



Seppo Perämäki
Ръководител по качеството
Филиал "Анкери"

Hilti Corporation
Schaan, Юли 2013

